

TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL.





| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Nombre: | Termómetro clínico digital. | | |
| Marca: | Cranberry. | | |
| Material: | Polietileno de alta densidad (HDPE). Para mayor información sobre polietileno ver anexo 11, punto N°4. | | |
| Color: | Blanco. | | |
| Tallas: | Ver propiedades físicas. | | |
| Presentación: | Unidad. | | |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|-----|--|--|--|
| Función: | Insumo médico indicado en toma de temperatura axilar y rectal. Uso en ambiente clínico, hospitalario y domiciliario. | | | | | |
| Libre de látex: | Sí. | Estéril: | No. | | | |
| Tamaño: | Ver propiedades físicas. | | | | | |
| Vigencia: | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque. | | | | | |
| Almacenamiento: | En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C. | | | | | |
| Uso: | Reutilizable con el mismo usuario. | | | | | |

| PROPIEDADES FÍSICAS | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| Rango de medición | 32.0°C - 42.9°C (90°F-109.4°F). | | | |
| Pantalla a baja temperatura | Temperatura <32.0°C(90°F>. Pantalla Lo°C/°F. | | | |
| Pantalla a alta temperatura | Temperatura >42.9°C (109.4°F), Pantalla Hi°C/°F. | | | |
| Definición de pantalla | 0.1°C/F°. | | | |
| Precisión | ±0.1°C(±0.2°F°) rango de medición. 35.5°C-39.0°C (95.9°F-102.2°F), otro rango: ±0.2°C (±0.4°F). | | | |
| Alarma de fiebre | >37.8°C(100.0°F) 30 sonidos cortos durante 10 segundos. | | | |
| Alarma normal | <37.8°C(100.0°F) 10 sonidos largos durante 10 segundos. | | | |
| Apagado automático | 8 minutos ±2 minutos. | | | |
| Tipo de batería | LR41 o SR41. | | | |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura 10°C-35°C (50°F - 95°F), Humedad 30%-85% RH. | | | |

| PROPIEDADES FÍSICAS | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| Código | Ancho (cm) | Largo (cm) | Peso (gr) | Alto (cm) | | |
| AATERMDI | 1,7 | 12,3 | 0,7 | 1 | | |

CERTIFICACIONES

Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado Libre Látex.
- ISO 9001 13485 CE.
- ISO 13485 2012.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

| INFORMACIÓN CORPORATIVA | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|--|
| PRESENTACIONES | CÓDIGO Interno | CÓDIGO Convenio Marco | | | |
| Por unidad. | AATERMDI | 1365039 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Contáctenos:

ventas@reutter.cl Tel: (2) 24 89 7000

> Importado por REUTTER S.A. www.reutter.cl



