NOMBRE DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas de producto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

Agua Bidestilada	
Descripción	Agua Estéril para Inyección
Acción terapéutica	Vehículo para medicamentos
Fabricante del producto	Laboratorio Sanderson S.A.
Forma Farmacéutica	Agua inyectable
Presentación	 Envase de polietileno de baja densidad (PEBD), atóxico de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 ó 1000 mL. Envase de polipropileno atóxico de 100, 250, 500 y 1000 mL.
Contenido de Principio Activo	No aplica
Autorización de Reg. I.S.P.	F-13887
Tipo de Envase	 Ampollas o envase de Polietileno de baja Densidad PEBD, atóxico, semitransparente. Bolsa de polipropileno Freeflex®, atóxico, semitransparente con o sin bolsa protectora.
Condiciones de Almacenamiento y Periodo de Eficacia	- PEBD: 36 meses a no más de 30°C - Freeflex®: 24 meses a no más de 30°C
Reconstitución del producto y estabilidad en uso	No aplica
Origen del Principio Activo	No aplica
Fórmula del producto	Agua calidad inyectable.
Certificación del Laboratorio de fabricante del producto terminado	ISO 9001, GMP ISP Chile, GMP INVIMA (Colombia), GMP ANVISA (Brasil).