

FICHA TECNICA SENSOR NELLCOR OXIMAX CORTO REUSABLE



Descripción

CARACTERÍSTICAS:

Equipo auxiliar de diagnóstico empleado para la medición no invasiva de saturación de O₂.

Compatibilidad: Nellcor Oximax.

Longitud: 0,9m

Dispositivo reusable.

Libre de látex.

Temperatura de almacenamiento: 5° a 45°C.

Humedad relativa: 30 a 75%.

Componentes:

Cable TPU.

Conector tipo pinza (con sensor infrarrojo).

Email: info@biomedicosasociados.com website: www.biomedicosasociados.com

NIT 830.140.047-7

Conector DB9.

COMPATIBILIDAD:

Nellcor Oximax.

Baxter/Simed:

- EXPLORER.
- MONARCH.

Biolight:

- Q5.
- Q7.

Colin (Omron):

- BX 10NE.

Drager:

- NARKOMED 6400.

Emtel:

- FX2000.

Datascope:

- ACCUTORR PLUS.
- BENEVIEW T1.
- DPM5.
- DPM6.
- DPM7.
- DUO.
- EXPERT.
- MEC-1200 VET.
- PM-9000VET.
- PASSPORT SERIES
- PASSPORT XG.
- SPECTRUM.
- SPECTRUM OR.

NIT 830.140.047-7

- TRIO.
- V-SERIES.
- V12.

GE Critikon:

- DIANMAP.
- PROCARE.
- PROSERIES V2.
- PRO1000 V3.

Fukuda Denshi:

- DS7100.
- DS7300.

GE Datex-Ohmeda:

- M-NSAT.

GE Hellige:

- CARDIOSERV.

GE Corometrics:

- SERIE 250.

GE Marquette:

- DASH2500.
- DASH 3000.
- DASH 4000.
- DASH 5000.
- SOLAR 8000.
- SOLAR 8000M.
- I/9500.
- TRAM 451N5.
- TRAM 851N5.

Nellcor:

- N550.
- N560.
- N595.

NIT 830.140.047-7

- N600.
- N751.
- N5500.
- N600X.

Neusoft:

- NSC SERIES.

Schiller/Bruker (Odam):

- ARGUS VCM.

Spacelabs:

- ULTRAVIEW.

- MARCA: CAREMED B&A SENSOR CARE