

SISTEMA ACCU-CHEK® INSTANT



Rango de medición	10-600 mg/dL
Volumen de muestra	0.6 µL
Tiempo de respuesta	<4 segundos
Pantalla	Amplia pantalla retroiluminada
Botón eyector de tiras	Con botón eyector de tiras reactivas para su eliminación higiénica.
Tipo de batería	Dos baterías de litio de 3 voltios (tipo botón CR2032)
Duración de la batería	1,000 resultados. Un año aproximadamente
Apagado automático	90 segundos después de realizar una medición, 15 segundos después de retirar una tira reactiva o 5 segundos después de mostrar la pantalla del último resultado de medición.
Memoria de resultados	720 resultados de glucemia y como mínimo 30 resultados de controles del funcionamiento.
Promedio de mediciones	Disponible promedios de 7, 14, 30 y 90 días
Marcadores en Pantalla	Posee 5 marcadores en pantalla.
Indicador de rango objetivo	Posee una escala de colores para orientación de rangos objetivo de glucosa. Valores personalizables.
Temperatura de funcionamiento	4 °C – 45 °C
Humedad del aire	Entre 10% a 90%
Tamaño	77,1 × 48,6 × 15,3 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 40 g (baterías incluidas)
Transferencia de datos	Bluetooth y micro USB
Tiras reactivas	Accu-Chek® Instant