

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DTM-FT-005	
PÁGINA	Página 1 de 3	
VERSIÓN	3	
ELABORADO	23-01-23	
REVISIÓN	23-01-26	

VENDAJE ELASTICO INFORMACIÓN TÉCNICA

NOMBRE	VENDAJE ELÁSTICO NO ESTERIL	
REFERENCIAS COMERCIALIZADAS	2" x 5 yardas. 3" x 5 yardas. 4" x 5 yardas. 5" x 5 yardas. 6" x 5 yardas.	
MARCA REGISTRADA	"KOL" VENDAS	
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE LA VENDA Y SU FABRICACIÓN	La venda elástica está compuesta por 30% poliéster, 40% caucho y 30% algodón. Sus fibra internas son elaboradas en poliéster de un hilo de referencia 150-1 y un caucho calibre 44; el resto de la fibras está compuesto por algodón referencia 12-1 antialérgico que recibe el poliéster y el caucho para que no maltrate la piel del paciente, de acuerdo con lo establecido por la Organización mundial de la Salud (OMS).	
USO DE LA VENDA	La venda elástica corresponde a una venda rígida, no estéril, con una capacidad de elongación de hasta tres veces su longitud con respecto a la venda no estirada. Está concebida como vendaje secundario para proporcionar fijación a los vendajes primarios colocados en las heridas, ayudando a mantenerse en su sitio por medio de presión y/o sostén de los mismos. Teniendo en cuenta que la venda NO ES ESTERIL, LA VENDA NO DEBE UTILIZARSE COMO MATERIAL DE CURACION QUE ENTRE EN CONTACTO DIRECTO CON HERIDAS ABIERTAS. La venda elástica es de amplio uso por parte de personal médico y personal de la salud como medio para sostener y fijar las luxaciones o desgarres que requieren inmovilización sin rigidez.	
ASPECTO DE LA VENDA	Limpio, color blanco, visualmente homogéneo, libre de: olores, moteados, colores o fibras sueltas	



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DTM-FT-005
PÁGINA	Página 2 de 3
VERSIÓN	3
ELABORADO	23-01-23
REVISIÓN	23-01-26

FORMA DE USO DE LA VENDA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE LA VENDAS		Cuando utilice la venda elástica y graduando el nivel de tensión requiera ser fijada o inmovilizada	alrededor de la zona que
		Cada referencia (ver numera empacada en bolsa individual impresa. Todas las referencias son com de 50 unidades de venda.	plástica termo sellada e
EMPAQUE DE LA VENDA POR UNIDAD: elaborada en polietileno de baja densidad los datos de rotulado, a dos tintas (blanco y MATERIAL DEL EMPAQUE EMBALAJE DE 50 UNIDADES DE V REFERENCIA: Bolsa plástica en polieti densidad que contiene 50 unidades acomo objetivo de brindar mayor protección al pro-		e densidad e impresa con las (blanco y cian). ES DE VENDAS POR en polietileno de baja lades acomodadas con el cción al producto.	
		Se cuenta con un sistema de qui tiene en cuenta los siguientes pa	•
		fibras sueltas. b. LONGITUD DE LA VE	res, moteados, colores o NDA: La longitud para
PRC	NTROLES EN OCESO DE BRICACIÓN	todas y cada una de las vendas debe ser de 1,5mts±3%sin estirar y estiradas debe ser de 5 yardas (4,5mts) ±3% (utilizando una cinta métrica con precisión de un 1mm para la determinación de la medida). c. PESO PROMEDIO DE LA VENDA: Depende la referencia tal como se muestra a continuación:	
		REFERENCIA	PESO PROMEDIO ± 10%
		2" x 5 yardas	22,00g
		3" x 5 yardas	30,00g
		4" x 5 yardas	38,00g
		5" x 5 yardas 6" x 5 yardas	46,00g 54,00g
CONTROLES A PRODUCTO TERMINADO		El producto terminado debe cu parámetros: a. ASPECTO: Limpio, co	umplir con los siguientes



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DTM-FT-005	
PÁGINA	Página 3 de 3	
VERSIÓN	3	
ELABORADO	23-01-23	
REVISIÓN	23-01-26	

		112110111 25 01 20		
fibras sueltas. b. LONGITUD DE LA VENDA: La longitud para todas y cada una de las vendas debe ser de 5 yardas (4,5mts) ±3% (utilizando una cinta métrica con precisión de un 1mm para la determinación de la medida). c. GANCHO SUJETADOR: Todas las vendas a terminar llevan uno o dos ganchos segúr				
		adas; las vendas de 2", 3" y		
4" llevan un gancho y las vendas de 5" y 6" dos ganchos, esto con el fin que la venda desenrolle y para cuando se use el gancho que sujete el vendaje. d. PESO PROMEDIO DE LA VENDA: Depe referencia tal como se muestra a continuació				
	REFERENCIA	PESO PROMEDIO ±		
		10%		
	2" x 5 yardas	22,00g		
	3" x 5 yardas	30,00g		
	4" x 5 yardas	38,00g		
	5" x 5 yardas	46,00g		
	6" x 5 yardas	54,00g		
	debe estar debida	OMERCIAL: la bolsa impresa mente sellada, los datos ar claros, legibles y deben		

DISPOSICION FINAL DE PRODUCTO

Teniendo en cuenta el uso del producto como vendaje secundario, después de su utilización se debe desechar en bolsa plástica de color rojo. La venda elástica es de uso único y no se recomienda su lavado.

por manipulación directa del producto.

corresponder a la referencia del producto contenido; la tinta de impresión no debe correrse

NOTA: Esta información se suministra de acuerdo a los conocimientos que tenemos de nuestro producto. La responsabilidad del uso y manipulación final que se le dé al producto es exclusivamente del cliente.

DEPARTAMENTO TECNICO