Ficha Técnica



Composición: Polímero de poliamida 6-6

Tipo de Absorción: No Absorbible

Color de Hilo: Negro, Pigment Black 7, CL 67266 CAS No 97793-37-8

Recubrimiento: N/A

Calibres: USP 1 a USP 10/0

Origen: Sintético

Estructura: Monofilamento

NYLON

Hilo sintético obtenido de la extrusión de pellets de poliamida. Es inerte no capilar y de superficie lisa. Debido a su alta resistencia aun con diámetros muy delgados, el hilo de nylon sirve especialmente para suturas muy finas en la microcirugía y oftalmología.

Registro Invima: 2022DM-0000877-R2

Esterilización: EO Óxido de Etíleno



VENTAJAS

- Muy buena resistencia tensil
- Paso suave a través del tejido
- Excelente seguridad en el anudado
- Buena compatibilidad tisulai

CONTRAINDICACIONES

No debe ser utilizado cuando se requiere retención permanente de la fuerza tensil.

USOS MÁS FRECUENTES

Cierre de Piel Cuticular Oftalmología Cirugía Plástica Cirugía General

ALMACENAMIENTO

- Almacenar a temperatura ambiente
- No exponer a calor director
- Evitar el contacto con el agua

FECHA DE EXPIRACIÓN

5 Años, Impresa en el adhesivo

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja por 12 unidades