

GoFlo, unidad de control del sistema de control de fluidos.



Características

- **Fácil de utilizar**, Interfaz de usuario y mando remoto muy sencillos.
- **Mínimo tamaño**: suspensión en un soporte móvil o en torre de aparatos.
- **Sistema de reconocimiento de instrumentos**.
- **Regulación del flujo** mediante la detección automática de la cánula durante los primeros 20 segundos del ciclo de inicio.
- **Distensión constante de la articulación** durante el procedimiento.
- **Ajustes reproducibles**, mediante autocalibración continua.
- **Amplias capacidades** para cubrir procedimientos articulares.

Descripción

El sistema GoFlo de control de fluidos, es un sistema de irrigación para uso diagnóstico y / o quirúrgico controlado por microprocesador

Dispone de tecnología de transpondedores RFID mediante la se reconoce automáticamente el tipo, la validez y la admisibilidad de un juego de tubos. De este modo se excluye prácticamente un posible error de manejo

Incorpora la función "WASH". Esta función aumenta durante 20 segundos la presión en un 50% mejorando la visibilidad en la articulación.

El aparato se utiliza en la zona no estéril de un quirófano iluminado u oscurecido y se puede fijar mediante un tornillo de muletilla en un soporte situado en el lado posterior del aparato; alternatively también se puede instalar en una torre de aparatos.

Indicaciones

Indicado para su uso en artroscópica diagnóstica y quirúrgica de las articulaciones. como por ejemplo en caso de lesiones de ligamentos y tendones, lesiones de menisco, lesiones del cartílago, planificaciones de operaciones y exámenes periódicos.

Se utiliza para la dilatación e irrigación de articulaciones de la rodilla, hombro, cadera y codo, así como de la muñeca y del tobillo con el fin de mantener la presión intrarticular para facilitar la distensión uniforme y la visualización clara del emplazamiento quirúrgico.

Especificaciones técnicas

Alimentación eléctrica:	100-240 V, 50/60 Hz
Potencia absorbida:	
Modo normal	60 VA
Plena carga	141 VA
Presión nominal:	5 a 150 mmHg
Flujo máx.:	1,5 l/min $\pm$ 10%
Fusibles:	2x T 3,15 A H, 250 V, Homol. UL
Dimensiones:	Anchura x Altura x Profundidad
Máx. (con tornillo desenroscado)	240 x 103 x 255 (mm)
Mín. (sin tornillo)	240 x 103 x 221 (mm)
Peso:	2,8 kg
Controles:	Tecla Inicio/Parada, tecla WASH, tecla "Aumentar presión", tecla "Reducir presión", tecla "Modo de espera/ON", LED's indicadores (ver IFU), interfaz de control remoto.
Conexiones:	Interfaz de servicio (conector D-Sub de 9 polos; serial RS232), conexión a la red (IEC-60320-1 C14)
Condiciones ambientales de transporte y almacenamiento:	Temperatura: -25 a -70°C Humedad: 10-95%
Condiciones ambientales de uso:	Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa Temperatura: 10 a 40°C Humedad: 30-75%

GoFlo, unidad de control del sistema de control de fluidos.

Presentación

Código Producto	Descripción
72204968	Unidad de control GoFlo



Accesorios

Código Producto	Descripción
72204972	Control remoto inalámbrico GoFlo
T0449-01	Set tubos estéril un solo uso 10uds/caja
T0454-01	Set tubos reutilizables

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0197 CE n° HD 601129490001 Clase CE IIa: Unidad de control y set de tubos I: control remoto	LATEX FREE Goflo	NON STERILE STERILE EO Set tubos	    Set tubos  5 años Set de tubos	 W.O.M World of Medicine GmbH Salzufer 8 Berlin, 10587, Germany Distribuidor Smith & Nephew, SAU Certificación ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	NON STERILE	Producto no esterilizado
	Manténgase en lugar seco		No exponer el producto a la radiación solar
	Fabricante		No utilizar si el envase está abierto o dañado
STERILE EO	Esterilizado con óxido de etileno		No reutilizar
	Caducidad		

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax: Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com www.smith-nephew.com