
FICHA TECNICA



CATGUT CROMADO CATGUT SIMPLE

La primera calidad de la materia prima usada asegura una absorción fiable y alta fuerza tensil. Todas las hebras son pulidas para un diámetro uniforme.

Nombre del Producto	Catgut Simple y Catgut Cromado
Fabricante	Assut Medical Ltda.
Localización del Fabricante	Diagonal 2 Sur No. 11 - 99 Cajica, Cundinamarca, Colombia
Descripción del producto	Suturas Quirúrgicas estériles elaboradas de tejido conector purificado (colágeno) extraída de
	serosa vacuna. Catgut Cromado es adicionalmente curtido Por el tratamiento con sales de
	cromo trivalentes.
	Catgut Simple/Cromado es empacado con una solución consistente en etanol, isopropanol y
	trientanolamina como conservante
Color	Catgut Simple: Beige / Catgut Cromado: Cobrizo
Composición química	Consisten en tejidos conectores purificados (Colágeno) extraídas de la serosa vacuna. Catgut
	Cromado es adicionalmente curtido por el tratamiento con sales de cromo trivalentes.
Recubrimiento	Ninguno
Características Generales	Catgut Simple (Plain) y Cromado (Chromic) son materiales de sutura quirúrgica estéril.
	Consisten en tejidos conectivos purificados (Colágeno) extraídos de la cerosa vacuna. Catgut
	Cromado (Chromic) es adicionalmente curado por un tratamiento con sales de cromo
	trivalentes. La primera calidad de la materia prima utilizada asegura una fiable absorción y alta
	fuerza tensil. Todas las hebras son pulidas para obtener un diámetro uniforme.
Aplicación	El material de sutura a utilizar debe ser seleccionado de acuerdo a la condición del paciente, la
	experiencia del cirujano, el procedimiento quirúrgico y el tamaño de la herida.
Absorción	Catgut Simple (Plain): 70 días & Catgut Cromado (Chromic): 90 días
	Pérdida de fuerza tensil Catgut Simple 7-10 días & Catgut Cromado (Chromic) 14-28 días.
Piel/Reacción Tisular	Moderada
Esterilización	Por Irradiación gama (R).
Empaque	Empaque Primario: Sobre de Scothpack el cual contiene solución preservante compuesta por
	etanol, isopropanol y trietanolamina.
	Empaque Secundario: Sobre de Aluminio
Tamaños	USP 6-0 a -3-
Vida Util	5 años
Sistema - Producción	Según EN ISO 13485
Almacenaje	Consérvese en un lugar seco y alejado del calor directo
Otros	Catgut Simple (Plain) y Cromado (Chromic) están disponible en diferentes grosores y
	longitudes con agujas en acero inoxidable de varios tipos y tamaños.
	Vea el Catalogo General "Assut sutures"