

### FORMATO FICHA TÉCNICA

# GESTION DE CALIDAD

Código: FM-GC-012

Versión: 02

1/11/2022

EQUIPO	Congelador para banco de sangre	
MARCA	Helmer	
ORIGEN	Estados Unidos	
REGISTRO SANITARIO	2016DM-0015174	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA	
		$\overline{}$







### DESCRIPCION DEL EQUIPO

Los congeladores de grado médico están diseñados para las necesidades únicas de las aplicaciones críticas de atención médica, como el almacenamiento de plasma y otros componentes sanguíneos. Brindan un control optimizado en tres áreas importantes: gestión de la temperatura, el ruido y la energía. Impulsadas por la tecnología OptiCool, las soluciones GX brindan un rendimiento y una experiencia de usuario mejorados a través de la eficiencia energética, bajos niveles de ruido y entronos de almacenamiento estables para proteger sus valiosos productos sanguíneos. La interfaz iC3 está protegida con contraseña para un control constante de la temperatura, múltiples registros de información para garantizar la protección del producto almacenado.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA			
	IBF105	IBF120	IBF125	
Capacidad (L)	150 / 48 cajas de plasma	572 / 360 cajas de plasma	714 / 464 cajas de plasma	
Monitor		Pantalla táctil en color IC3		
Rango de Temperatura / Set Point (°C)	-15C°- 30°C			
Temperatura ambiente	15°C a 32°C			
Alimentación electrónica (V - Hz)	110V-60Hz / Batería recargable de 12V			
Puerta (cantidad / Material)	1 /Acero inoxidable			
Material	Acero inoxidable y acabado con pintura electrostatica			
Tipo de bandeja	Cajones sólidos			
Numero de bandejas	2	8	8	
Sistema de refrigeración	Hidrocarburo de aire forzado basado en compresor VCC			
Puertos de comunicación	USB, contactos de alarma remota, RJ45 (Ethernet), API			
Almacenamiento	Registrador gráfico de temperatura, acceso, eventos (permite descargar datos en formato PDF o CSV)			
Refrigerante	R290			
Tiempo de recuperación-puerta abierta (min)	14	25	16	
Modo descongelación	Automático			
Peso (Kg)	85	213	238	
Dimensiones externas (An x Al x Pr)	610 x 798 x 678 mm	737 x 2039 x 720 mm	737 x 2039 x 874 mm	
Dimensiones internas (An x Al x Pr)	496 x 505 x 580 mm	628 x 1476 x 609 mm	628 x 1476 x 762 mm	
Nivel de ruido (dB)	46 52			
Alarmas	Visual / Audible: puerta abierta,temperatura alta-baja, fallo eléctrico, baja batería			
Ruedas	4			

## CERTIFICACIÓN

UL, CSA, IEC/UL61010, ENERGY STAR, ISO 17025 y NSF/ANSI 456

## ACCESORIOS

Glicol, juego de llaves y cable de alimentación

### OPCIONALES

Kit de apilamiento, kit de patas niveladoras, giratorio con ruedas bloqueables, bandeja de almacenamiento: tamaño completo, alarma remota RA1-RA4, kit de soporte para suelo y pared (vertical), pies de nivelación, kit de anclaje

## CONDICIONES

Garantía	1 año					
CONTROL DE CAMBIOS						
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE			
1	1/1/2021	Creación del documento	Ingeniería			
2	1/11/2022	Actualización versión, logo y codificación	Ingeniería			
	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR			
	Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica			

www.bpl.co Email: ventas@bplmedical.com PBX + 601 338 1028 Calle 36 No.14 - 61 Bogotá D.C. Colombia - Sur América BPL MEDICAL S.A.S