

FICHA TÉCNICA

Nombre del dispositivo SISTEMAS DE DRENAJE DE HERIDAS – Ward system – Sistema de Reservorio Quirúrgico

Marca: PFM MEDICAL

Modelo:

- 20203
- 20303
- 20403

Riesgo: IIa

Vida Útil 5 Años, / Y por uso del componente.

Titular de Registro PFM MEDICAL AG CON DOMICILIO EN ALEMANIA.

INVIMA 2019DM-0019251

Importador SPECIALIZED WORLDWIDE LOGISTICS S.A.S.

Uso Él Sistema de Reservorio Quirúrgico es un reservorio preevacuado con un tubo de conexión para el drenaje post operatorio de heridas redondo de alto vacío. Es adecuado para la colocación inicial durante cirugía.

Características

PFM MEDICAL es una compañía con operaciones internacionales, con sede principal en Alemania, que ofrece soluciones en el campo de la atención médica.

Durante 50 años hemos desarrollado, fabricado y distribuido con éxito productos de calidad, al mismo tiempo que ofrecemos servicios confiables.

Nuestros pensamientos y acciones están enfocados en el éxito terapéutico para mejorar la calidad de vida del paciente, además de ofrecer las mejores condiciones de trabajo posibles para los usuarios en hospitales, consultorios, centros asistenciales y laboratorios.

Nuestro portafolio de productos, servicios y tratamientos cubre los campos médicos de cirugía, histotecnología, tecnologías cardiovasculares e infusión. Desarrollamos constantemente nuestros servicios en colaboración con los principales médicos y socios, ya sea para el tratamiento de pacientes en hospitales, centros de rehabilitación o atención ambulatoria.

De esta manera podemos ofrecer soluciones flexibles e individuales para el contexto relevante.

El Sistema de Reservorio Quirúrgico - Ward system preevacuado con un tubo de conexión para el drenaje post operatorio de heridas tipo Redon de alto vacío y está diseñado para ser reemplazado durante el tratamiento de los pacientes..

Beneficio: Alto vacío inicial La botella tipo Redon tiene un alto vacío inicial de máx. 98.000 Pascales.

Tubo de conexión Tipo Redon: El tubo con conector tipo Redon universal transparente CH 06 – CH 18 para la conexión al desagüe está preinstalado.

Varios tamaños de sistema: Los sistemas de 200 ml y 400 ml proporcionan un volumen de seguridad de 50 ml.

Imagen:



Datos Técnicos:

- Conexión de enchufe o conexión Luer-Lock.
- Material cristalino para una evaluación cualitativa fiable de las secreciones.
- Graduación aproximada y fina para obtener información de un vistazo sobre los niveles de llenado actuales.
- Indicador de vacío integrado con mínimo cualitativo. / máx. indicativo.
- Sujetadores de liberación rápida incluidos.
- Empacado individual, estéril.
- 100 % Libre de látex.
- Botella tipo Redon sin materiales DEHP.
- Volumen de la botella : 200 ml a 600 ml.

**Un solo uso/
Reutilizable**
Material

No Reusable

Principio Activo
Detalles Técnicos

Componente	Material
Cuerpo	100% SILICONA GRADO MEDICO

No Aplica

Ward system

REF	Volume	Connection	PU
20203	200 ml	Luer-Lock	50
20303	400 ml	Luer-Lock	40
20403	600 ml	Luer-Lock	30

**Se suministra
estéril / no estéril**
**Método de
esterilización**
Empaque
**Material de
Empaque**
Almacenamiento

Estéril

No Aplica, producto no reutilizable.

1 unidad

Plástico protector, PVC y Cartón.

No coloque objetos sobre el dispositivo o su paquete
No almacene el dispositivo cerca de productos químicos agresivos
No exponga el dispositivo a luz solar directa o indirecta o de otros rayos ultravioleta.
Mantenga en un lugar seco

**Periodicidad en
mantenimiento**

No requiere.