

Apósito absorbente de espuma de poliuretano con tecnología Safetac®y microadherencia selectiva.

- Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la retirada.
- Absorbe eficazmente, incluso bajo compresión.
- Gran adaptabilidad debido al film rugoso superior.
- Minimiza el riesgo de maceración.




Suave capa de silicona Safetac®

- Atraumático para la herida y la piel perilesional.
- Minimiza el riesgo de maceración

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.TM

Apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos en la remoción¹. Estos apósitos minimizan el trauma en la herida y la piel perilesional².³, lo que disminuye el dolor en el paciente y el riesgo de maceración sellando los bordes de la herida.





El desprendimiento de células de la piel ocurre con adhesivos tradicionales



No ocurre desprendimiento de células de la piel con Tecnología Safetac®



Beneficios de Mepilex®

- Puede permanecer en la herida durante varios días, dependiendo de las condiciones de la misma.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- Puede cortarse a la medida.
- Minimiza el traumatismo y dolor durante los cambios de apósito.
- Puede quitarse y adaptarse de nuevo a la herida sin perder sus propiedades de adherencia.
- Puede usarse junto a hidrogeles.

Indicaciones

Mepilex® puede usarse en un amplio rango de heridas exudativas, tales como lesiones por presión, úlceras en miembros inferiores o pie diabético.


Nota

Mepilex® no debe usarse en heridas infectadas sin consultar a un profesional sanitario.

CÓDIGO	TAMAÑO (CM)	UNIDADES POR CAJA	REG. INVIMA
294090	10 x 12	5	2020DM-0021620
294199	10 x 10	5	2020DM-0021620
294299	10 x 20	5	2020DM-0021620
294399	15 x 15	5	2020DM-0021620
294499	20 x 20	5	2020DM-0021620
294500	20 x 50	2	2020DM-0021620

PRESENTACIONES Mepilex®

Forma de utilización de Mepilex®



1. Limpiar la herida. Retirar el film protector.



2. Mepilex® Debe cubrir la piel perilesional 2 cm.
Colocar la cara adherente sobre la herida. No estirar.



 Cuando sea necesario fijar Mepilex®use vendaje de sostenimiento

ALMACENAMIENTO: Lugar limpio y seco METODO ESTERILIZACION: ETO PROCEDENCIA: Finlandia VIGENCIA: 3 años CERTIFICACIONES: SO 9001, ISO 13485, CE 01965

Distribuidor Autorizado CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.968.509-6 Carrera 38 A No. 6-54 -Cali Calle 125 No. 21 A - 27 Of. 301 – Bogotá e-mail: servicioaldiente@crosswellcol.com



