## FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial del Producto

## GRAPADORAS PARA CIRUGIA ABIERTA ETHICON



código TLC75

## **CARACTERÍSTICAS**

Longitud de la línea de corte	Tamaño de grapa	Filas de grapas	Longitud de la línea de grapado	Número de grapas	Cantidad máxima de disparos
73 mm	Mediana	4	77 mm	76	8

INFORMACION GENERAL			
Descripción	<ul> <li>El mecanismo único CAM y el pin de retención de tejido se diseñaron para permitir la formación consistente de las grapas a lo largo de la línea de grapado</li> <li>Dispone de cuatro recargas distintas para ajustarse a una amplia variedad de espesores de tejido</li> <li>Dispone de tres longitudes para ajustarse a una amplia variedad de aplicaciones de procedimientos</li> <li>La posición de bloqueo intermedia permite al cirujano manipular el tejido sin separar el dispositivo</li> </ul>		
Materia Prima	Partes que componen el dispositivo médico composición cualitativa engrapadora policarbonato, nylon, poliuretano, acero inoxidable, esterato de sodio, polieteramida, alumino grapa estearato de sodio, aleación de titanio y vanadio.		
Cantidad/Caja	Las grapadoras se suministran en caja o bolsa por 1 y 3 unidades. Las recargas se suministran en caja o bolsa que contiene 1 y 12 unidades.		

Usos frecuentes	Las grapadoras para cirugía abierta están indicadas en cirugías
	gastrointestinales, ginecológicas, torácicas y pediátricas para la
	transección, resección y creación de anastomosis.

INFORMACIÓN REGULATORIA				
Vida útil	5 años			
Tipo de dispositivo	Invasivo quirurgico			
Riesgo	IIB			
Registro Sanitario	INVIMA 2022 DM - 0001054 - R2			
Fabricante	ETHICON ENDOSURGERY LLC con domicilio en PUERTO RICO; ETHICON			
	ENDOSURGERY, INC. Con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;			
	ETHICON ENDOSURGERY S.A. de C.V. con domicilio en MEXICO.			
Importadores	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S. con domicilio en			
	Avenida Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento. Torre 2 - Pisos 3 al 11 -			
	Bogotá-Colombia			