

Selectra 3D

Sistema de acceso para el electrodo



Información de pedido

Modelo	Radio	Longitud	Número de referencia
Selectra 3D-40-32	40 mm	32 cm	443 624
Selectra 3D-40-39	40 mm	39 cm	443 625
Selectra 3D-55-32	55 mm	32 cm	443 626
Selectra 3D-55-39	55 mm	39 cm	443 627
Selectra 3D-65-32	65 mm	32 cm	443 628
Selectra 3D-65-39	65 mm	39 cm	443 629
Selectra IC-50		59 cm	392 289
Selectra IC-50		69 cm	392 290
Selectra IC-90		59 cm	392 291
Selectra IC-90		69 cm	392 292
Kit de accesorios Selectra			375 518
Herramienta de corte Selectra			383 119

Características principales del producto

- Amplia gama con diferentes longitudes y curvas, adecuadas para distintas anatomías cardíacas
- Diámetro interior de 7,3 F, compatible con los electrodos de estimulación Solia y Sentus
- Recubrimiento interior hidrófilo para introducción suave del electrodo y extracción segura del sistema

Selectra 3D

Datos técnicos

Catéter externo Selectra

Longitud útil	32 cm; 39 cm
Diámetro interior	2,44 mm (7,3 F)
Diámetro exterior	2,91 mm (8,7 F)
Material	PEBAX y PA
Recubrimiento interior	Recubrimiento hidrófilo
Contenido del paquete	• 1 catéter guía externo • 1 dilatador para el catéter guía

Dilatador

Longitud útil	46,5 cm
---------------	---------

Catéter interno Selectra

Longitud útil	59 cm; 69 cm
Diámetro interior	1,83 mm (5,4 F)
Diámetro exterior	2,31 mm (6,9 F)
Material	PEBAX
Recubrimiento interior	Recubrimiento hidrófilo
Ángulo distal	50°; 90°
Compatibilidad con guía	0,014" -0,035"
Compatibilidad con electrodos	<5 F
Conexión proximal	Luer-lock hembra
Contenido del paquete	1 catéter interno

Kit de accesorios Selectra

Contenido del paquete	• Jeringa de 12 cm³ con Luer-lock • 4 introductores transvalvulares, diámetro interior de 0,42 mm • 1 guía Seldinger de 150 cm • 1 manguito de fijación de guía • 1 herramienta de corte Selectra • 2 válvulas antirretorno bidireccionales • 2 tapones de cierre • 2 llaves unidireccionales
-----------------------	--

Herramienta de corte Selectra

Contenido del paquete	1 herramienta de corte Selectra
-----------------------	---------------------------------

