


FICHA TECNICA

KD-V411M-0320



NOMBRE: Esfinterotomo de triple lumen V/System desechables

DESCRIPCIÓN:

Esfinterotomo CleverCut3V triple lumen, punta distal de 3mm, alambre de 20 mm, desechable, 1/caja. Longitud útil 170 cm, tamaño mínimo canal 2,8mm, compatibilidad duodenoscopia

INDICACIONES DE USO:

Se han diseñado para ser utilizados por un médico especializado junto con endoscopios Olympus, para coagular, cortar tejido; utilizando corriente de alta frecuencia dentro del tracto digestivo

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Fácil Manipulación

PRECAUCIONES:

Uso exclusivo de personal especializado, desechar como material biológico siguiendo el protocolo de la institución

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna conocida

MATERIAL:

Acero inoxidable, politetrafluoroetileno (carbon)

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

Producto desechable para el uso único de paciente, no se debe re/utilizar ni esterilizar

METODO:	Radiación Gama
DISPOSICIÓN FINAL:	Incineración
REGISTRO INVIMA:	2018DM-0019152
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIB
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
FABRICANTE:	Olympus Latin America Inc.
MARCA:	OLYMPUS

INFORMACIÓN ADICIONAL:

lumina separada para hilo guía, hilo de corte e inyección de tinte de contraste, revestimiento de seguridad único, orientación estable del hilo de corte, excelente visibilidad bajo fluoroscopia, el mango de fricción mantiene el arco, diseño precurvado, gancho en C integrado, vaina en V y marcado en V.

ESPECIFICACIONES

- Mínimo canal de trabajo (mm): 2.8mm.
- Longitud de trabajo (mm): 1950mm.
- Punta distal (Fr): 4,5Fr.
- Compatibilidad con guía: 0.035.
- Alambre de corte (mm): 20mm
- Longitud de punta distal (mm): 3mm.