


FICHA TECNICA KD-V451M



NOMBRE: Papilotomo precorte, desechable, triple lumen

DESCRIPCIÓN:

Papilotomo precorte, desechable, triple lumen, con recubrimiento CleverCut, longitud de 170cm, canal de 2,8mm, punta distal de 5mm, compatible con guía de 0.035, 1/caja. Longitud útil 195 cm, tamaño mínimo canal 2.8mm, compatibilidad con duodenoscopia

INDICACIONES DE USO:

Papilotomias con corriente de alta frecuencia

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Fácil Manipulación

PRECAUCIONES:

Uso exclusivo de personal especializado, desechar como material biológico siguiendo el protocolo de la institución

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna conocida

MATERIAL:

Acero inoxidable, politetrafluoroetileno

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:

producto desechable para el uso único en un paciente, no se debe reutilizar ni esterilizar

METODO:	Radiación Gama
DISPOSICIÓN FINAL:	Incineración
REGISTRO INVIMA:	2018DM-0018605
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIB
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
FABRICANTE:	Olympus Latin America Inc.
MARCA:	OLYMPUS

INFORMACIÓN ADICIONAL:

exclusivo revestimiento de seguridad, conductos separados para guía, alambre de corte e inyección de contraste, excelente visibilidad bajo fluoroscopia, punta precurvada y cónica, gancho tipo C integrado, vaina en V y marca V

ESPECIFICACIONES

- ☐ Mínimo canal de trabajo (mm): 2,8mm
- ☐ Longitud de trabajo (mm): 1700mm.
- ☐ Longitud de la aguja (mm): 5mm.
- ☐ Punta distal: 5Fr.
- ☐ Guía compatible: 0.035.
- ☐ Diámetro de la aguja (mm): 0,2mm