cardiomed	FICHA TECNICA DISPOSITIVOS MEDICOS		
	CODIGO: CAL-FR-006	FECHA ACTUALIZACIÓN: 17 ENERO 2024	VERSIÓN: 03

PRODUCTO	CIRCUITO DE ANESTESIA Y VENTILACION
NOMBRE GENERICO	CIRCUITO CORRUGADO EXPANDIBLE PARA MÁQUINA DE ANESTESIA Y VENTILADOR MECÁNICO
MARCA	plusvital®
DESCRIPCIÓN	El Circuito de anestesia y ventilación es un conjunto de dispositivos médicos que permiten la conducción de gases y/o vapores anestésicos al paciente y desde el paciente, siendo al mismo tiempo el medio a través del cual se establece el intercambio de gases respiratorios.

COMPOSICIÓN	Circuito. Conexiones universales. Conector en Y. Puerto luer. Balón reservorio.
INDICACIONES	Este producto es usado en Anestesiología, UCI y salas de emergencia para transferencia de aire medicinal.
PRECAUCIONES	• Verifique que el producto está dentro del período de validez antes de su uso. • No utilice el producto si el embalaje está dañado. • Compruebe que todos los conectores están seguros después de abrir el embalaje. • Verifique los conectores y circuitos que se conectan a la máquina de anestesia o la máquina de respiración y asegúrese de que no haya fugas. • Este producto es para un solo uso, deséchelo después de usarlo.

ESPECIFICACIONES QUIMICAS	PVC grado medico			LIBRE DE LATEX	☑ SI ☐ NO
ESPECIFICACIONES FISICAS	DIAMETRO	CALIBRE	LARGO	FORMA	
	22,15mm		1.8mts	manguera corrugada circular	
ESTERILIZACIÓN	Insumo limpio no estéril.				

VIDA UTIL	3 años				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IIA				
REGISTRO SANITARIO	2018DM-0018964	MODALIDAD	Importar y vender	VIGENCIA	10 años
FABRICANTE	Zhejiang Haisheng Medical Device Co., Ltd.				
REFERENCIAS	TR00005 Circuito Anestesia Adulto Corrugado 1.8 m - Balon 2 L TR00006 Circuito Anestesia Pediatrico Corrugado 1.8 m - Balon 1 L				
PRESENTACIÓN COMERCIAL	Empaque Individual.				

UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN				
ENVASE	TIPO	MATERIAL	UNIDADES QUE CONTIENE	INFORMACIÓN
	Bolsa	Plástico	1 Unidad	
EMPAQUE O PRESENTACIÓN	Empaque		1 unidad	
EMBALAJE	Caja	Cartón	20 unidades	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar lejos de luz solar, con temperatura recomendada entre 0°C y 50°C, y humedad relativa entre 20% y 80%.			

ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD	ISO 5356-1 Equipo respiratorio y de anestesia. Conectores cónicos. Parte 1: Conectores macho y hembra.

GUIA RAPIDA DE USO
1. Abra el paquete arrancándolo de la abertura en forma de V del borde inferior, NO use tijeras o cortador para abrir el paquete para evitar daños en el producto 2. Antes de conectar el producto al paciente, sujete de forma segura todas las conexiones girándolas para garantizar un ajuste perfecto y sin fugas. 3. Siguiendo las instrucciones de la máquina para probar el producto, asegúrese de que el producto sea compatible con la máquina utilizada y confirme que el producto no tiene fugas ni oclusión. 4. Asegúrese de que los puertos del producto, como el puerto de muestreo de gas, el puerto de presión y el puerto de temperatura, estén cerrados cuando no estén conectados a la línea de monitoreo. 5. El paciente debe ser monitoreado constantemente siempre que el producto esté en uso. 6. Luego de su uso realice la disposición final del producto según protocolo de la institución.