

sangre

LF-050-00: PLASMAFILTRO FICHA TÉCNICA

FIBRAS		
Material	Polietersulfona	
Diametro interno	300 μm	
Espesor de pared	100 μm	
Max.tamaño de poro	0.50 μm	
Volumen de cebado: compartimento de plasma	115 ml	
Volumen de cebado: compartimiento de	30 ml	

CARACTERISTICAS DE FILTRO	
Superficie efectiva	0.45 m2
Largo	305 mm
Diámetro externo máximo	55 mm
Material de la carcasa	Policarbonato
Número de fibras	2000
Conector en sangre	Luer-lock macho grande (ISO 594-2)
Conector en filtrado	Luer-lock hembra (ISO 594-2)
Método de esterilización	ETO
Peso	176 g
Max. TMP	50 mmHg

RENDIMIENTO				
Caudal de filtración (ml/min) en función de Qb/TMP				
TMP	25	35	45	
Qb = 100 ml/min	24	47	55	
Qb = 200 ml/min	41	82	96	
Qb = 300 ml/min	67	132	156	

BIOCOMPATIBILIDAD

Citotoxicidad	ISO 10993-5	
Sensibilización	UNI FN ISO 10993-10	



Irritación /	UNI EN ISO 10993-10	
Reactividad intracutánea		
Sist. Agudo toxicidad	ASTM F 750-82, USP XXVIII	
Genotoxicidad (Mutagenicidad)	ISO 10993-3	
Hemólisis	ASTM F 756-00	
	EN ISO 10993-4	
Leucopenia	Gota de glóbulos blancos después de 15 min. con un porcentaje medio del 2%	
Plaquetas	Gota de plaquetas después de 15 min. con un porcentaje promedio del 6%	
Activación del complemento	C3a componente 17	
(ng/ml a los 20 min.)	C5a componente 13	
Otros mediadores	β2 Microglobulina < 57 ng/ml	
	MARCADO CE	
Fabricante	Infomed SA, Gravière 4, 1227 Ginebra, Suiza	
Representante EC	Infomed SAS, ZI Euroval, 140 Rue de l'Acquit, 74520 Valleiry, Francia	
Cuerpo notificado	Servicio de productos TÜV (n° 0123), Múnich, Alemania	
Conformidad con	MDD 93/42 EC, enmienda 2007/47/EC, clase IIA, siguiendo el Anexo II	
	EMPAQUE	
Pieza única	Sobre en Nylon biorientado/polipropileno + papel grado médico F60V 60g/m2	
Caja de cartón	Triple cartón y onda baja – tabaco	
	color marrón	
Dimensiones de la caja	73 x 39 x 44 cm	
Múltiple	45 piezas por caja	
Peso de caja	12400 g	
Validez	5 años	
Esterilidad	La esterilidad del compartimento de sangre está garantizada si el envoltorio protector no está dañado y las tapas protectoras están intactas y completamente atornilladas en los conectores de sangre.	
Identificación	Etiqueta en caja de cartón que indica: • Número de código de referencia	



• Numero de lote



TU-300-00: Set de tubos para HF440 FICHA TÉCNICA

SET DE TUBOS DESECHABLES		
Uso previsto	Juego de tubos para adultos HF/HDF/TPE/UF/HP para HF440	
Material	PVC de grado médico	
Esterilización	BETA	
Volumen de	100 ml	
sangre		
extracorpóreo		
Conexiones	Luer-lock, ISO 594-2:1998 y puertos de entrada/salida de sangre ISO 8637:2010	
	MARCADO CE	
Fabricante	Infomed SA, Gravière 4, 1227 Ginebra, Suiza	
Represnetante EC	Infomed SAS, Zona artesanal du Crédo, ZA Valserine Credo 01200 Confort, Francia	
Cuerpo notificado	Servicio de productos TÜV (n° 0123), Múnich, Alemania	
Conformidad con	MDD 93/42 EC, enmienda 2007/47/EC, clase IIA, siguiendo el Anexo II	
	EMPAQUE	
Caja de cartón	Cartulina triple onda baja - Color blanco	
Dimensiones caja	58 x 39 x 21 cm	
Peso caja	3170 g	
Multiplo	4 sets por caja	
Vida útil	5 años	
Esterilidad	La esterilidad está garantizada si el envoltorio protector no está dañado y las tapas protectoras están intactas y completamente atornilladas en los conectores de sangre.	
Identificación	Etiqueta en caja de cartón que indica:	
	Número de Código de referencia	
	 Número de lote Código de barras 	

