



	ASNIS III SISTEMAS DE TORNILLOS CANULADOS	Ficha Técnica N.15
		Versión 1

1. Descripción General del Producto:

Los sistemas de tornillos canulados AsnisIII están diseñados para optimizar los resultados quirúrgicos a la vez que simplifican los procedimientos. Los sistemas incorporan varias características a fin de mejorar la colocación e introducción y extracción del tornillo.

2. Características y Beneficios:

Cabeza de tornillo de bajo perfil: Menor posibilidad de irritación en partes blandas.

Elección de material:

- Acero inoxidable (316LVM): Compatibilidad con los sistemas de acero actuales.

Elección de empaque: Los implantes están disponibles estériles.

Igual diámetro del núcleo y eje: Para mayor resistencia.

Opción de rosca: Los implantes están disponibles tanto en la opción de roscado parcial como total.

Canal de corte inverso: Para facilitar extracción.

Diseño autoperforante y autorroscante: Eficaz diseño de punta de corte para una mejor eficiencia quirúrgica.

Cable guía de diámetro grande: El sistema ASNISIII presenta cables guía de diámetro más grande. La punta roscada se acopla al hueso para una óptima fijación.



	ASNIS III SISTEMAS DE TORNILLOS CANULADOS	Ficha Técnica N.15
		Versión 1



Low Profile Screw Head
Reduced potential for soft-tissue irritation

Material Choice

Titanium Alloy (TAV)
Increased CT and MRI compatibility
Type II anodization minimizes fretting, increases fatigue strength and notch resistance*

Stainless Steel (316LVM)
Compatibility with current steel systems
Proven clinical history

Packaging
Implants individually sterile packaged**

Shaft and Core Diameter Equal
For added strength

Thread Choice
Implants available with both partial and fully threaded options

Reverse Cutting Flute
To facilitate removal

Self-Drilling/Tapping Design
Efficient cutting tip design to improve operating efficiency

Large Diameter Guide Wires
To provide precise screw placement
Threaded tip engages bone for optimal purchase



	ASNIS III SISTEMAS DE TORNILLOS CANULADOS	Ficha Técnica N.15
		Versión 1

Ficha Técnica	ASNISIII SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS	
Nombre:	ASNIS III Sistema de tornillos canulados	
Marca:	Stryker	
Fábrica:	Stryker	
Registro Sanitario:	2013DM-0010034	
Composición:	Acero inoxidable	
País de Origen:	Selzach	
Tornillos Canulados 6.5mm R.20mm		
Referencias		Longitud
326040S		40mm
326045S		45mm
326050S		50mm
326055S		55mm
326060S		60mm
326065S		65mm
326070S		70mm
326075S		75mm
326080S		80mm
326085S		85mm
326090S		90mm
326095S		95mm
3260100S		100mm
3260105S		105mm
3260110S		110mm
3260115S		115mm
3260120S		120mm
Tornillos Canulados 6.5mm R.40mm		
Referencias		Longitud
326255S		55mm
326260S		60mm
326265S		65mm
326270S		70mm
326275S		75mm
326280S		80mm



	ASNIS III SISTEMAS DE TORNILLOS CANULADOS	Ficha Técnica N.15
		Versión 1

Ficha Técnica	ASNISIII SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS	
	326285S	85mm
	326290S	90mm
	326295S	95mm
	326300S	100mm
	326305S	105mm
	702459	Alambre guía con rosca 1.4mmx 150mm
Tornillos Canulados 4.0mm R. Corta		
Referencias	Longitud	
325014S	14mm	
325016S	16mm	
325018S	18mm	
325020S	20mm	
325022S	22mm	
325024S	24mm	
325026S	26mm	
325028S	28mm	
325030S	30mm	
325032S	32mm	
325034S	34mm	
325036S	36mm	
325038S	38mm	
325040S	40mm	
325042S	42mm	
325044S	44mm	
325046S	46mm	
325048S	48mm	
325050S	50mm	
325055S	55mm	
325060S	60mm	
325065S	65mm	
325070S	70mm	