



	Clavo de Fémur A/R T2	Ficha Técnica N.21
		Versión 1

1. Descripción General del Producto

La nueva generación de clavos bloqueados, trae juntas posibilidades y beneficios de los clavos anterógrado y retrogrado separados para crear un recurso integral simple en la fijación de fracturas femorales. Está diseñado como implante derecho o izquierdo con dos abordajes anterógrado o retrogrado, con la posibilidad de hacer compresión o compresión avanzada.

2. Características y Beneficios:

Sistema: Abordaje no limitado a una cierta técnica de enclavijamiento, acomodación a procedimientos escarificado y no escarificado.

Son canulados, no ranurados, perfil en flauta, para una óptima resistencia al doblado. Ofrece opciones de bloqueo para todo tipo de fracturas.

Características de diseño: Ofrece opciones de bloqueo estático, dinamización controlada con estabilidad rotacional y compresión controlada.

Radio de curvatura de 1.5mts.

Tornillos de bloque, tornillos parcialmente roscados y tornillos condíleos de 5mm con arandela ajustable.

Material de titanio anodizado tipo II, el cual lo hace 15% más resistente que el titanio convencional del mercado, que aumenta su rendimiento biomecánico.

Sistema de fresado con corte frontal y lateral en todas las fresas desde 9mm con saltos de 0.5mm, lo que ayuda a disminuir tanto la temperatura como la presión del canal intramedular.

Tornillos de bloqueo de 5mm.



AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

stryker[®]

	Clavo de Fémur A/R T2	Ficha Técnica N.21
		Versión 1





	Clavo de Fémur A/R T2	Ficha Técnica N.21
		Versión 1

Ficha Técnica	Clavo de Fémur A/R T2		
Nombre:	Clavo de Fémur A/R T2		
Marca:	Stryker		
Fábrica:	Stryker		
Registro Sanitario:	2013DM-0010110		
Composición:	Titanio anodizado tipo II		
País Origen:	Alemania		
Clavo de fémur T2 - A/R			
Referencias	Diámetro	Longitud	
1828-1030S	10mm	300mm	
1828-1032S	10mm	320mm	
1828-1034S	10mm	340mm	
1828-1036S	10mm	360mm	
1828-1038S	10mm	380mm	
1828-1040S	10mm	400mm	
1828-1130S	11mm	300mm	
1828-1132S	11mm	320mm	
1828-1134S	11mm	340mm	
1828-1136S	11mm	360mm	
1828-1138S	11mm	380mm	
1828-1140S	11mm	400mm	
1828-1230S	12mm	300mm	
1828-1232S	12mm	320mm	
1828-1234S	12mm	340mm	
1828-1236S	12mm	360mm	
1828-1238S	12mm	380mm	
1828-1240S	12mm	400mm	
Tornillo de Bloqueo distal 5.0			
Referencia	Largo de Tornillo		
1896-5030S	30mm		
1896-5035S	35mm		
1896-5040S	40mm		



	Clavo de Fémur A/R T2	Ficha Técnica N.21
		Versión 1

Ficha Técnica	Clavo de Fémur A/R S2	
1896-5045S	45mm	
1896-5050S	50mm	
1896-5055S	55mm	
1896-5060S	60mm	
1896-5065S	65mm	
1896-5070S	70mm	
1896-5075S	75mm	
1896-5080S	80mm	
Tornillo Condilar 5.0mm		
Referencia	Largo de Tornillo	
18955065S	65mm	
18955070S	70mm	
18955075S	75mm	
18955080S	80mm	
18955085S	85mm	
Arandela para Tornillos Condilares		
Referencia	Diámetro de Tornillo	
18955001S	5.0mm	
Tapón Standard 11.5mm		
Referencia	Longitud	
18220003S	0mm	
18220005S	5mm	
18220010S	10mm	
18220015S	15mm	