

## *s*tryker\*

	ReelX STT	Ficha Técnica N.1
		Versión 1

#### 1. <u>Descripción General del Producto:</u>

ReelX STT 5mm es un sistema de anclaje sin nudos, que cuenta con un mecanismo de tensión gradual que permite una tensión específica durante la reparación artroscópica del manguito rotador. El cuerpo del ReelX STT tiene un diámetro de 5,5mm y con cada incremento de giro de la manivela, se expande hasta 6,5mm. El cuerpo de expansión del ReelX STT está diseñado para proporcionar una mejor fijación.

El trabajo de la sutura se carga a través del uso de una lengüeta que está bien conectado al mango de inserción. El ReelX STT también cuenta con una punta metálica afilada, que ayuda en la inserción del implante.

### 2. Características y Beneficios:

- ✓ El cuerpo del anclaje es en PEEK cuenta con un alma de acero inoxidable en la punta
- ✓ Cuenta con un punto de bloqueo cada 60 ° de rotación
- ✓ Una rotación completa aproximadamente 10 mm al tirar de la sutura
- ✓ El extremo proximal tiene no-expansión de un diámetro de 6,5 mm
- ✓ Cuerpo de anclaje de 5,0 mm de diámetro + 0.5 púas mm = 5,5 mm
- ✓ Cuerpo se expande hasta 6.5mm³, como la tensión applied3
- ✓ Diseñado para aumentar la fuerza de fijación bajo la corteza
- ✓ El tensado incremental tiene un mayor control durante la reparación
- ✓ Compatible con todas las técnicas de manguito rotador para filas individuales y dobles
- ✓ Punta afilada
- ✓ Autorroscante
- ✓ Pullout 148.82 Newtons /33.46 libras de fuerza
- ✓ Empaque estéril y desechable



# *s*tryker\*







## *s*tryker\*



### **ReelX STT**

Ficha Técnica N.1

Versión 1

### 3. Adjuntos a la fijación:

Pueden ser utilizado junto con:

- ✓ Peek Zip Anchor
- ✓ Peek Intraline
- ✓ Biosteon PLLA-Hidroxiapatita
- ✓ Xcel
- ✓ Force Fiber
- ✓ Titanio Intraline

Ficha Técnica	ReelX STT			
Marca	Stryker			
Fábrica	Stryker			
Composición	Poli -Eter Eter Cetona con alma de acero inoxidable en la punta			
Resolución	201016223 de 11 Julio 2013			
Registro Invima	2010DM-0006116			
REELX STT				
Referencia	Descripción	Longitud	Diámetro	
3910-600-060	REELX STT ANCLA SIN NUDOS	19.4MM	5,5MM	