

## Ficha datos y seguridad del producto LEUKOPLAST® PROFESSIONAL

**ESTÁNDAR CURAS** 

No. de Ficha	FS - 092		
N° Revisión:	1		
Fecha de	Día	Mes	Año
creación	09	07	20

1. Nombre del producto	LEUKOPLAST® PROFESSIONAL ESTÁNDAR CURAS		
2. Descripción del producto			
2.1 Descripción	Curas plásticas autoadhesivas microperforadas que costa de un material de soporte de polietileno, resistentes al agua de color piel y transparente, recubiertas por un lado con adhesivo que contiene caucho natural, apósito no tejido absorbente (almohadilla), cubiertas con material siliconado protector y papel de envoltura, empacadas individualmente.		
2.2 Características	<ul> <li>Resistente al agua</li> <li>Excelente adherencia a la piel</li> <li>Película flexible y microperforada que se adapta al cuerpo</li> <li>Almohadilla central absorbente</li> <li>Sellamiento alrededor de la herida que la previene de la contaminación</li> <li>Apósito que protege y cubre la herida</li> <li>Óptima protección con firme y delicada adherencia</li> <li>Permeable al aire por sus microperforaciones a excepción de las curas redondas</li> <li>Contiene látex</li> </ul>		
2.3 Intención de Uso	Para cubrir y proteger heridas menores, curas ideales para usar en sitios donde hay exposición a la humedad, las curas redondas son ideales para usar después de vacunas o exámenes clínicos, por su forma.		
2.4 Instrucciones de uso	<ul> <li>Únicamente de uso externo.</li> <li>Limpiar y secar la herida suavemente.</li> <li>Usar sobre la piel libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo.</li> <li>Retirar la envoltura.</li> <li>Colocar la cura de tal manera que la almohadilla quede sobre la herida.</li> <li>Colocar la cura sobre el área afectada con el apósito sobre la herida y adherir bien en el contorno de la herida.</li> <li>Posteriormente retirar la cura cuidadosamente de la piel.</li> </ul>		
2.5 Clasificación de riesgo Código (GMDN)	Clase I GMDN - 44990		
2.6 Duración de la aplicación / Periodo de uso	Cambiar la cura al menos 2 veces al día, dependiendo del estado de la herida y la condición de la piel.		
2.7 Composición	Soporte: Polietileno color piel o transparente Apósito: Poliéster no tejido (almohadilla) Adhesivo: compuesto de: Copolimero de Estireno-Butadieno, Caucho natural, Poliisopreno (caucho sintético), Resina Politerpenica, Polipentadieno Metilbuteno, Ester de colofonia hidrogenada y Glicerol, Lanolina, 2,2 metilene-bis (6-tert-butyl-p- cresol), Disolvente Alifatico No.1a Papel siliconado y Papel kraft		



### Ficha datos y seguridad del producto LEUKOPLAST® PROFESSIONAL

**ESTÁNDAR CURAS** 

No. de Ficha	FS - 092		
N° Revisión:	1		
Fecha de	Día	Mes	Año
creación	09	07	20

2.8 Látex en el producto y	Composición del producto: contiene Látex de caucho natural	
material de empaque	Material de empaque: No contiene Látex	
2.9 Ftalatos en el producto y	No contiene ftalatos en el producto.	
material de empaque	No contiene ftalatos en el empaque	
	Producto terminado:	
2.40 Controles	- Apariencia	
2.10 Controles	- Poder adhesivo en acero	
	- Análisis microbiológico Bioburden	
2 11 Gama de productos	•	

				nesivo en acero nicrobiológico Bioburden			
	2.11 Gama de productos						
	Código del producto	Tamaño		Empaque	Embalaje		
	73280-00	Curas color piel de 19 mm x 72 mm		Plegadiza x 20 unidades	12 plegadizas por caja microcanal		
	73280-01	Curas color piel diáme		Plegadiza x 100 unidades	12 plegadizas por caja corrugada		
	73280-02	Curas Transpa 19 mm x 6		Plegadiza x 100 unidades	12 plegadizas por caja corrugada		
	73280-03	Curas Transpa 19 mm x 6		Display x 200 unidades que incluye 20 sobres x 10 unidades	12 plegadizas por caja corrugada		
	73280-04	Curas color 19 mm x 7		Plegadiza x 100 unidades	12 plegadizas por caja corrugada		
	71226-00	Curas color piel de 19X72MM		Plegadiza por 10 unidades	24 plegadizas en sub-empaque con thermoencogible. 12 sub-empaques por caja corrugada 288 plegadizas por caja corrugada.		
	71226-01	Curas color piel de 19X72MM		Plegadiza por 8 unidades	24 plegadizas en sub-empaque con thermoencogible. 12 sub-empaques por caja corrugada 288 plegadizas por caja corrugada.		
	2.12 Condiciones de almacenaje		Lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol Temperaturas no mayores a 35°C y humedad relativa no mayor a 85%.				
	2.13 Vida útil / tiempo de almacenamiento  Tiempo de vida útil de 3 años (36 meses)						
		4 Esterilización Producto no estéril					
3.	Información de		0				
	3.1 Advertenci precaucion			ıcho natural, no usar en pacie nocidas a los componentes del			
	biocado do dos os designas controlado da producto.						



## Ficha datos y seguridad del producto LEUKOPLAST® PROFESSIONAL

**ESTÁNDAR CURAS** 

No. de Ficha	FS - 092		
N° Revisión:	1		
Fecha de	Día	Mes	Año
creación	09	07	20

			ILIZAR U	INA SOL	A VEZ				
3.2 Propiedades infl combustibles	amables	Só	Sólido combustible.						
3.3 Peligros médico	s	cai Lá en pe pre	La masa adhesiva de este producto es fabricada con base en cauchos sintéticos y cauchos naturales (Látex). La presencia del Látex natural, puede causar en casos aislados alergias y enrojecimientos en la zona sobre la cual se aplica. En caso de personas con antecedentes alérgicos al látex no Usar, si se presenta alguna reacción desfavorable a este producto, descontinuar su uso.						
3.4 Contraindicacio		No	hay cont	raindicac	iones cor	nocidas pa	ara este p	roducto.	
3.5 Peligro de incen acción de emerç		En	caso de	incendio	cualquier	extintor p	uede ser	usado.	
3.6 Precaución al tra	ansportar	No	aplica.						
3.7 Primeros auxilio	es	b. c.	<ul> <li>a. Inhalación: No aplica</li> <li>b. Contacto con la piel: No aplica</li> <li>c. Contacto con los ojos: No aplica</li> <li>d. Ingestión: No aplica</li> </ul>						
3.8 Disposición		De La	No debe ser arrojado a fuentes de agua.  Depositar en el recipiente indicado para desechos sólidos.  La disposición final debe ser acorde con las normas de medio ambiente y salud locales.						
4. Información genera									
4.1 Nombre, direccionúmero telefónio Fabricante legal	co del	Ca Yu PB	BSN MEDICAL LIMITADA Carrera 36 No. 13 – 451 Yumbo – Valle, Colombia PBX (572) 651 02 00 FAX (572) 654 18 80						
4.2 Certificados de Calidad	Gestión d	e ISC	O 13485:2	2016					
Autor del documento	Rev	visada	ada por Aprobada por				na de Revis	,	
		Día Mes A			Año				
Leidy Lineth Torres Auxiliar Técnico y Asuntos Regulatorios Fecha	iar Técnico y Asuntos Senior Re Regulatorios Sp		y Affairs	Geren	Martínez te Técnico y ios y Produco Fecha	Asuntos	10	05	2021
Día Mes Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año			



# Ficha datos y seguridad del producto LEUKOPLAST® PROFESSIONAL ESTÁNDAR CURAS

No. de Ficha	FS - 092		
N° Revisión:	1		
Fecha de	Día	Mes	Año
creación	09	07	20

#### Control de cambios del documento

N° Versión	Fecha	Descripción del cambio	Modificado por
0	09-07-2020	Se crea nueva ficha de seguridad	Diana Montes / Leidy Torres
1	10-05-2021	Se hace revisión general del documento y se realizan los siguientes ajustes:  - Se adicionan nuevos códigos de productos y nuevas presentaciones comerciales.  - Se elimina la certificación ISO 9001:2015	Leidy Torres /Diana Montes