

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:		Set Stent Uretral Doble J			
NOMBRE GENÉRICO:		Catéter Doble J			
REGISTRO SANITARIO:	2019DM-0020099	VIGENCIA	16/07/2029		
ESTÉRIL	Si	MÉTODO:	No se recomienda reesterilizar		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		IIB	VIDA ÚTIL: 3 Años		
TIPO DE DISPOSITIVO:		Invasivo quirúrgico			
FABRICANTE:		BIOTEQUE CORPORATION I-LAN FACTORY II		PAÍS DE ORIGEN:	TAIWAN
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:		Uno (1)		PRESENTACION COMERCIAL:	Bolsa Tyvek

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	El kit stent uretral o catéter doble J, esta diseñado para servir como vía de drenaje a través del catéter ubicado en los conductos del sistema ureteral para facilitar el drenaje del riñon hacia la vejiga. Se coloca de forma endoscópica por un médico especializado. El set consiste en: 1 catéter o stent 1 posicionador 1 cable guía 1 clamp. Disponible en tamaños de 3 y 4 Fr indicados para la unión ureteropélvica a la vejiga en pacientes pediátricos.
USO INDICADO	Facilitar el drenaje del riñon través del catéter ubicado en los conductos del sistema ureteral u órganos urinarios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
BT-DJ-3012-210-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 3FRX12CM PEDIÁTRICO, LOOP CERRADO	Tamaño 3 Fr, longitud 12 cm Abierto-abierto, sin sutura Con guía y clamp
BT-DJ-3014-210-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 3FRX14CM PEDIÁTRICO, LOOP CERRADO	Tamaño 3 Fr, longitud 14 cm Abierto-abierto, sin sutura Con guía y clamp
BT-DJ-3016-210-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 3FRX16CM PEDIÁTRICO, LOOP CERRADO	Tamaño 3 Fr, longitud 16 cm Abierto-abierto, sin sutura Con guía y clamp
BT-DJ-3712-210-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 3.7FRX12CM, LOOP CERRADO	Tamaño 3.7 Fr, longitud 12 cm
BT-DJ-3714-210-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 3.7FRX14CM, LOOP CERRADO	Tamaño 3.7 Fr, longitud 14 cm
BT-DJ-3716-210-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 3.7FRX16CM, LOOP CERRADO	Tamaño 3.7 Fr, longitud 16 cm
BT-DJ-3718-210-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 3.7FRX18CM, LOOP CERRADO	Tamaño 3.7 Fr, longitud 18 cm
BT-DJ-4014-210-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 4FRX14CM PEDIÁTRICO, LOOP CERRADO	Tamaño 4 Fr, longitud 14 cm Abierto-abierto, sin sutura Con guía y clamp
BT-DJ-4016-210	CATÉTER URETRAL DOBLE J 4FRX16CM PEDIÁTRICO, LOOP CERRADO	Tamaño 4 Fr, longitud 16 cm Abierto-abierto, sin sutura Con guía y clamp
BT-DJ-4512-210	CATÉTER URETRAL DOBLE J 3.7FRX12CM, LOOP CERRADO	Tamaño 3.7 Fr, longitud 12 cm Abierto-abierto, sin sutura Con guía y clamp

FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO

Código: CA11-F04

Versión:01

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
BT-DJ-4514-210	CATÉTER URETRAL DOBLE J 3.7FRX14CM, LOOP CERRADO	Tamaño 3.7 Fr, longitud 14 cm Abierto-abierto, sin sutura Con guía y clamp
BT-DJ-4516-210	CATÉTER URETRAL DOBLE J 3.7FRX16CM, LOOP CERRADO	Tamaño 3.7 Fr, longitud 16 cm Abierto-abierto, sin sutura Con guía y clamp
BT-DJ-4518-210	CATÉTER URETRAL DOBLE J 3.7FRX18CM, LOOP CERRADO	Tamaño 3.7 Fr, longitud 18 cm Abierto-abierto, sin sutura Con guía y clamp
BT-DJ-4524-211-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 4.7FRX24CM	Tamaño 4.7 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-4718-210-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 4.7FRX18CM, LOOP CERRADO	Tamaño 4.7 Fr, longitud 18 cm
BT-DJ-4724-210-CL-SC	CATÉTER URETRAL DOBLE J 4.7FRX24CM, LOOP CERRADO, SIN GUÍA	Tamaño 4.7 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-4718-211-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 4.7FRX18CM, LOOP CERRADO, CON HILO	Tamaño 4.7 Fr, longitud 18 cm
BT-DJ-4724-211-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 4.7FRX24CM, LOOP CERRADO, CON HILO	Tamaño 4.7 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-5018-210	CATÉTER URETRAL DOBLE J 4.7FRX18CM, LOOP CERRADO	Tamaño 4.7 Fr, longitud 18 cm
BT-DJ-5018-211	CATÉTER URETRAL DOBLE J 4.7FRX18CM, CON HILO	Tamaño 4.7 Fr, longitud 18 cm Abierto-abierto, con sutura Con guía y clamp
BT-DJ-5024-210-SC	CATÉTER URETRAL DOBLE J 5FRX24CM, SIN GUÍA	Tamaño 5 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-5024-211-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 5FRX24CM	Tamaño 5 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-5024-211	CATÉTER URETRAL DOBLE J 5FRX24CM, LOOP CERRADO, CON HILO	Tamaño 5 Fr, longitud 24 cm Pyelo-abierto, vejiga-abierto Cadena de seguridad
BT-DJ-6024-210SC	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX24CM, SIN GUÍA	Tamaño 6 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-6024-211	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX24CM, SET	Tamaño 6 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-6024-211-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX24CM, DUAL, CON HILO	Tamaño 6 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-6024-211-CL-DD	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX24CM, DUAL, CON HILO	Tamaño 6 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-6024-211-DD-RP	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX24CM, DUAL, CON HILO	Tamaño 6 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-6024-210-NA	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX24CM, DUAL, CON HILO	Tamaño 6 Fr, longitud 24 cm Durómetro dual, abierto-abierto con guía, clamp y sutura. Loop estándar
BT-DJ-6024-211-DD-SC	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX24CM	Tamaño 6 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-6024-311-SC	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX24CM, DUAL, CON HILO, SIN GUÍA	Tamaño 6 Fr, longitud 24 cm
BT-DJ-6026-210	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX26CM	Tamaño 6 Fr, longitud 26 cm
BT-DJ-6026-211-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX26CM, LOOP CERRADO, CON GUÍA	Tamaño 6 Fr, longitud 26 cm

	FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO		
	Código: CA11-F04		Versión:01

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
BT-DJ-6026-211-CL-SC	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX26CM, LOOP CERRADO, SIN GUÍA	Tamaño 6 Fr, longitud 26 cm
BT-DJ-6026-211-SC	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FRX26CM, SIN GUÍA	Tamaño 6 Fr, longitud 26 cm
BT-DJ-60ML-211	CATÉTER URETRAL DOBLE J 6FR MULTI-LENGTH	Tamaño 6 Fr, longitud 22 a 30 cm Stent de longitud múltiple Durómetro estándar
BT-DJ-7024-211-CL	CATÉTER URETRAL DOBLE J 7FRX24CM, LOOP CERRADO, CON HILO	Tamaño 7 Fr, longitud 24 cm Pyelo-abierto, vejiga-abierto Cadena de seguridad
BT-PDS-0825-W-NK2-T(+CS/DB)	CATÉTER DE DRENAJE CON PUNTA PIGTAIL Y MANGUERA DE NYLON INCLUIDO CÁNULA DE ACERO INOXIDABLE Y ATIESADOR PLÁSTICO	Tamaño 8 Fr, longitud 24 cm
BT-PDS-1025-W-NK2-T(+CS/DB)	CATÉTER DE DRENAJE CON PUNTA PIGTAIL Y MANGUERA DE NYLON INCLUIDO CÁNULA DE ACERO INOXIDABLE Y ATIESADOR PLÁSTICO	Tamaño 10 Fr, longitud 24 cm

PARTES	MATERIAL CONSTITUTIVO
Stent (catéter)	Poliuretano (PU) termoplástico
Posicionador	Polietileno (PE)
Cable guía	Acero inoxidable y recubrimiento de teflón
Clamp	Polipropileno (PP)

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO			
Temperatura recomendada (°C):	15 - 40	Humedad recomendada (%):	75
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.		