

FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO

INFORMACIÓN GENERAL										
NOMBRE COMERCIAL:	Grapadora Circular Stapler tipo delfín									
NOMBRE GENÉRICO:	Grapadora Circular Laparoscópica									
REGISTRO SANITARIO:	2023DM-0009607-R1		VIGENCIA	11/09/2033		Control of the second				
ESTÉRIL	Si		MÉTODO:	No se recomienda esterilizar						
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		IIB	VIDA ÚTIL:	5 Años						
TIPO DE DISPOSITIVO: Invasivo o		Invasivo qu	uirúrgico							
FABRICANTE: B.J.ZH. PANTHER MEDICALTD			AL EQUIPAMET CO. PAÍS DE		PAÍS DE	ORIGEN:	CHINA			
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:			Uno (1)	(1)		ITACION RCIAL:	Unidad en Blíster			

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

La grapadora circular tipo delfín, esta diseñada para usarse en procedimientos quirúrgicos abiertos o por laparoscopia, colocando una fila circular de grapas de titanio escalonadas dobles mientras se reseca el tejido y se crea una anastomosis circular, cortando y uniendo al mismo tiempo.

La combinación única de altura variable de la grapa con yunque inclinable proporciona una anastomosis segura en una amplia gama de tejidos, con una extracción posterior a la cocción fácil y segura. Tiene doble seguridad (Dual Safety) interna y externa para ofrecer una operación más segura previniendo el disparo en el momento erróneo; e incorporación de la arandela de corte, la cual ofrece una respuesta táctil y audible al cirujano después de haber producido el disparo del instrumento. Doble velocidad: en las últimas etapas del procedimiento de cierre, el cierre por cada vuelta de la tuerca será más lento que en el inicio del procedimiento. La velocidad diferente de cierre proporcionará un mejor control evitará daños en los tejidos.

USO INDICADO Realizar anastamosis en procedimiento quiríurgicos abiertos o por laparoscopia.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
FCSME24	GRAPADORA CIRCULAR 24 MM	Diámetro externo 24 mm Altura de la grapa 4.8 mm Cierre de la grapa 1.4 - 2.2 mm
FCSME26	GRAPADORA CIRCULAR 26 MM	Diámetro externo 26 mm Altura de la grapa 4.8 mm Cierre de la grapa 1.6 - 2.4 mm
FCSME29	GRAPADORA CIRCULAR 29 MM	Diámetro externo 29 mm Altura de la grapa 4.8 mm Cierre de la grapa 1.6 - 2.4 mm
FCSME32	GRAPADORA CIRCULAR 32 MM	Diámetro externo 32 mm Altura de la grapa 5 mm Cierre de la grapa 1.8 - 2.6 mm

PARTES	MATERIAL CONSTITUTIVO			
Grapadora	Resina Polimérica y acero inoxidable			

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO							
Temperatura recomendada (°C):	15 - 40	Humedad recomendada (%):	75				
I Recomendaciones Especiales	· ·	ncenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure tener la integridad del empaque y del dispositivo.					

CO01-03 V02