

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL:	SISTEMA QUIRÚRGICO ULTRASÓNICO - ACCESORIOS Y REPUESTOS			
NOMBRE GENÉRICO:	GENERADOR ULTRASÓNICO DE APLICACIÓN QUIRÚRGICA			
PERMISO DE COMERCIALIZACION:	2020EBC-0021769	VIGENCIA	19/06/2030	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIb	VIDA ÚTIL	N/A	
TIPO DE EQUIPO:	EQUIPO BIOMÉDICO PARA TRATAMIENTO			
FABRICANTE:	INNOLCON MEDICAL TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.		PAIS DE ORIGEN:	

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	El sistema quirúrgico ultrasónico de Innolcon: -Utiliza energía ultrasónica para provocar el corte hemostático y la coagulación del tejido blando. -El sistema incluye un carro, un generador, un pedal, una pieza de mano y el bisturí. -Se puede usar para cortar otros tejidos blandos a parte del tejido óseo y las trompas de Falopio. -Ofrece una mayor precisión, una menor emisión de humo y evita cualquier flujo de corriente del cuerpo del paciente.
USO INDICADO	Proporciona potencia para impulsar los escalpelos quirúrgicos ultrasónicos que se utilizan durante cirugía abierta o laparoscópica para cortar, agarrar, diseccionar tejidos blandos cuando se desea controlar el sangrado y una lesión térmica mínima. También se puede usar para cortar y sellar vasos de hasta 5mm de diámetro.
EL EQUIPO SE ENTREGA CON:	El sistema incluye carro, generador, pedal, pieza de mano y bisturí.

CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA SU USO:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Y16-E	Generador del sistema quirúrgico ultrasónico con cable de alimentación, interruptor de pie (pedal), pieza de mano y el manual del operador.
HP401	Pieza de mano para usar con bisturí SG13/SG22/SG35/SG45
HP501	Pieza de mano para usar con bisturí SS9/SS17
SS9	Bisturí quirúrgico ultrasónico de 9 cm de longitud, tipo tijera
SS17	Bisturí quirúrgico ultrasónico de 17 cm de longitud, tipo tijera
SG13	Bisturí quirúrgico ultrasónico de 5,5 mm de diámetro, eje de 13 cm de longitud, tipo pistola
SG22	Bisturí quirúrgico ultrasónico de 5,5 mm de diámetro, 22 cm de longitud del eje, tipo pistola
SG35	Bisturí quirúrgico ultrasónico de 5,5 mm de diámetro, longitud del eje de 35 cm, tipo pistola
SG45	Bisturí quirúrgico ultrasónico de 5,5 mm de diámetro, eje de 45 cm de longitud, tipo pistola
CRT01-E FSW01-E	Carro del sistema quirúrgico ultrasónico e interruptor de pie (pedal) del sistema quirúrgico ultrasónico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO (kg)	7.0	DIMENSIONES (cm)	35.8*35.5*14.0
ALIMENTACIÓN:	100-240V	FRECUENCIA	50/60HZ
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	18°C a 25°C	BATERIA	
		HUMEDAD DE OPERACIÓN (%):	30% - 70% sin condensación

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Temperatura recomendada (°C):	-35°C a 54°C	Humedad recomendada:	10% - 95% sin condensación
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo.		