

		FICHA TÉCNICA - DISPOSITIVO MÉDICO			
		Código: CA11-F04		Versión:01	

INFORMACIÓN GENERAL					
NOMBRE COMERCIAL:	URETERORENOSCOPIO DIGITAL FLEXIBLE				
NOMBRE GENÉRICO:	URETERORENOSCOPIO DIGITAL FLEXIBLE, REPUESTOS Y ACCESORIOS				
REGISTRO SANITARIO:	2022DM-0025999	VIGENCIA	14/09/2032		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA	VIDA ÚTIL:	5 AÑOS		
TIPO DE DISPOSITIVO:	EQUIPO BIOMÉDICO DE DIAGNÓSTICO				
FABRICANTE:	ZHUHAI VISION MEDICAL TECHNOLOGY CO			PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
NUMERO DE USOS PERMITIDOS:	N/A			PRESENTACION COMERCIAL:	UNIDAD

CARACTERÍSTICAS		
DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	El producto es adecuado para el examen de la vejiga de la uretra humana, el uréter y el área del riñón, proporcionando iluminación del área de diagnóstico, imágenes de ampliación in vitro. Este dispositivo puede ser utilizado en instituciones o unidades con capacidad asistencial. Existen 4 modelos basados en diferentes escenarios de configuración CF52, UF30, UF28 y UF25.	
USO INDICADO	Está indicado para proporcionar imágenes para la observación, el diagnóstico, la fotografía y el tratamiento de la uretra, la pelvis renal y la vejiga en adultos.	

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
CF52	URETERORENOSCOPIO DIGITAL FLEXIBLE	Sección de agarre, inserción CF52, MLB 02 Li-on Accesorio: Pantalla VS100, Pantalla VS150, Transmisor de video inalámbrico WT200
UF30	URETERORENOSCOPIO DIGITAL FLEXIBLE	Sección de agarre, inserción UF30, MLB 02 Li-on Accesorio: Pantalla VS100, Pantalla VS150, Transmisor de video inalámbrico WT200
UF28	URETERORENOSCOPIO DIGITAL FLEXIBLE	Sección de agarre, inserción UF28, MLB 02 Li-on Accesorio: Pantalla VS100, Pantalla VS150, Transmisor de video inalámbrico WT200
UF25	URETERORENOSCOPIO DIGITAL FLEXIBLE	Sección de agarre, inserción UF25, MLB 02 Li-on Accesorio: Pantalla VS100, Pantalla VS150, Transmisor de video inalámbrico WT200

EL EQUIPO SE ENTREGA CON	WT200: Transmisor de video inalámbrico (Accesorio)
--------------------------	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
PESO (Kg)	0,5	DIMENSIONES (mm)		900mmX116mmX74mm	
TASA VOLTAJE	3.7 V	CAPACIDAD	3100mAh	VIDA DE LA BATERIA	>240 minutos
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)		25°C	HUMEDAD DE OPERACIÓN (%)		30% a 85% no condensado

CUIDADOS EN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO			
Temperatura recomendada (°C):	-10°C a +55°C	Humedad recomendada (%):	10% a 93% no condensado
Recomendaciones Especiales	Almacenar en un lugar limpio y seco cumpliendo los parámetros establecidos. Procure mantener la integridad del empaque y del dispositivo. Se aconseja almacenar el dispositivo en su envase original		