



Área de selle
color gris no
va impreso

- Instrucciones de Uso:**
- ✓ Limpie la herida con **CureBand** Gasa Antiadherente.
 - ✓ Seque bien la piel.
 - ✓ Cubra la herida con **CureBand** Gasa Antiadherente y fije a la piel con una cinta adhesiva.
 - ✓ Cambie la gasa cuando sea necesario.

Fabricado por: Taizhou Yonghong Surgical Dressing CO., LTD Taizhou Ciudad-China.
***COLOMBIA:** Importado y exportado por: Adhesivos Internacionales S.A.S. ADHINTER S.A.S. Calle 39 # 1-112, Cali, Valle, Colombia. Bajo supervisión y control de Tecnoquímicas S.A. Distribuido en Colombia por: Tecnoquímicas S.A. Reg. San. INVIMA 2009 DM-0004830.
***ECUADOR:** Tecnoquímicas del Ecuador S.A., Registro No. DM-2612-04-13
***GUATEMALA:** Tecnoquímicas. S.A. Reg. San. PMQ-8230, Tel: 24424148
***PANAMÁ:** Calox Panameña S.A.
***EL SALVADOR:** Lab. Teramed S.A. de C.V Tel: 503-2234-5200.Reg. San. IM163201102015

Consérvese a temperatura ambiente en una superficie limpia y seca, protegido de la luz directa del sol. Usar solo una vez. No usar si se encuentra roto el empaque. Producto estéril. Producto de venta libre. Uso: Limpieza y protección de heridas. Composición: Viscosa y Poliéster.

Cualquier inquietud comuníquese con la línea:
Colombia 01800523339; Ecuador 1800523339; El Salvador 2485110.



Arte Sobre: **CureBand MEDICAL**
Referencia: **Gasa Antiadherente Estéril 5 de 10,0 cm x 10,0 cm x 7 Und**
Colores: Pantone Reflex Blue C
Tamaño final: Ancho 150,0 mm - Alto 176,0 mm
Fecha arte: **SEPTIEMBRE 6 de 2017**
Programa: Adobe Illustrator CS6
Nombre Archivo: **SOB-006-05.ai**
Fuentes: Texto CureBand en curvas - Helvética Neue 73 Bold Extended - ZapfHumnst Ult BT Ultra - Helvética Neue 77 Bold Condensed - Helvética Neue 57 Condensed - Helvética Narrow - Helvética Bold Narrow
Elaboró cambios: AMG Creativa Gráfica

Advertencia:
Los colores de esta impresión no se ajustan al standard PANTONE.
Para visualizar los colores correctamente utilizar la guía de colores PANTONE

- OBSERVACIÓN** antes de bajar películas:
1. No bajar películas directamente de CD.
 2. Eliminar la capa con nombre guías y troquel.
 3. Bajar películas a la lineatura que necesite el impresor.
 4. Aplicar las opciones del trapping al color que necesite el impresor.

SOB-006-05

Aprobación Mercadeo:

Firma:

Fecha:

Aprobación Calidad:

Firma:

Fecha: